

Boru İtici Metal Enjeksiyon

DIN 16756

Metal - 2344


WS: Özel alaşımı çelik
Special alloy steel

Sertlik Derecesi

Gövde : 65+2 HRC
Kafa : 45±5 HRC

Yüzey: Sertleştirilmiş ve taşlanmış

Kafa: Sicak dövme



d1 H5	d2 g6	d4	d3 0/-0.2	K 0/-0.05	R +0.2/-0	L2 +2/-0	L1								
							75	100	125	150	175	200	225	250	300
2.0	4	2,4	8	3	0,3	35	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.2		2,6					□	□	□	□	□	□	□	□	□
2.5		2,9					■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.7		3					□	□	□	□	□	□	□	□	□
3.0		3,4					■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2		3,6					■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.5		3,9					■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.7		4					□	□	□	□	□	□	□	□	□
4.0		4,4					■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.2		4,6					■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	8	5,4	14	5	0,5	45	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.2		5,6					■	■	■	■	■	■	■	■	■
6.0		6,4					■	■	■	■	■	■	■	■	■
6.2		6,6					■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	12	8,4	20	7	0,7	7	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8.2		8,6					■	■	■	■	■	■	■	■	■
10.0		10,4					■	■	■	■	■	■	■	■	■
12.0	16	12,4					■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Standart □ İsteğe bağlı

